



DIRECTIVES D'ENTREPOSAGE

RÉCEPTION DE COMMANDE ET INSPECTION

Il est du devoir du client d'inspecter la commande à la réception. Advenant qu'une erreur soit survenue ou que certains panneaux aient subi des dommages, il est important d'en aviser l'agent distributeur dans les plus brefs délais afin que la situation soit corrigée.

ENTREPOSAGE

Afin de conserver les propriétés esthétiques et physiques des profilés pour murs et toitures de MAC Métal Architectural, il est important de respecter certaines règles d'entreposage.

Si les panneaux ne peuvent pas être installés immédiatement après la livraison, entreposez-les à l'intérieur dans un endroit sec, sur une surface plane et bien ventilée. Limitez au maximum les déplacements afin de minimiser les risques de bris.

L'entreposage des panneaux à l'extérieur relève de la responsabilité des clients. Advenant que le matériel doive absolument être entreposé à l'extérieur, placez les panneaux à plat dans un endroit qui n'est pas directement exposé au soleil ou aux températures extrêmes. En effet, ces facteurs peuvent faire adhérer davantage le film protecteur aux panneaux, le rendant ainsi difficile à retirer, ce qui pourrait laisser des traces de colle sur la surface du produit au moment du retrait. De plus, l'accumulation de l'eau stagnante sur les emballages peut contribuer à leur détérioration; c'est pourquoi il est primordial de protéger votre commande.

Il est important de suivre les recommandations suivantes :

1. Si possible, optez pour un endroit de niveau, à l'écart, où les panneaux ne nuiront pas à l'exécution des travaux sur le chantier, et avec une exposition limitée au soleil.
2. Couvrez le sol d'une toile de plastique pour empêcher l'humidité du sol d'atteindre les panneaux.
3. Déposez les panneaux à environ 6 po (152 mm) du sol pour permettre à l'air de circuler.



5975 Ch. de la Savane,
St-Hubert, Qc J3Y 0X1

T. 450 464-5486
F. 450 464-4538

info@macmetalarchitectural.com
MACmetalarchitectural.com
24-04-2023



MANIPULATION

MANIPULATION

MANIPULATION MANUELLE

PROFILÉ EN BOÎTE

Manipulez les boîtes avec précaution, soulevez-les toujours dans le sens de la hauteur et non de la largeur. Utilisez ce même principe pour la manipulation des panneaux afin d'éviter qu'ils ne se plient ou ne se déforment.

PROFILÉ SUR MESURE

Manipulez les feuilles avec précaution. Soulevez toujours les feuilles dans le sens de la hauteur et non de la largeur afin d'éviter que les feuilles ne se plient ou ne se déforment. Il est recommandé de les manipuler à deux personnes ou plus selon la longueur,

MANIPULATION DES EMBALLAGES

Afin de limiter les risques de bris du matériel, il est important de suivre certaines règles au moment de la manipulation des emballages :

1. Limitez au maximum le déplacement des matériaux avant leur installation.
2. Portez toujours une attention particulière lors du transport d'un point à l'autre afin d'éviter la flexion des panneaux.
3. Utilisez un chariot élévateur avec fourche pour la manutention des emballages de panneaux d'un maximum de 20 pi.
4. Au-delà de cette longueur, utilisez un chariot élévateur avec boom et une barre de chargement.